

# COMMANDER GRAND TOURER 2020



## ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

### 600 ACE

### 900 ACE

Особенности	Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер	Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), с турбонаддувом
Количество цилиндров	3	
Рабочий объем	899,0 куб. см	
Диаметр цилиндра	74 мм	
Ход поршня	69,7 мм	
Макс. частота вращения коленчатого вала двигателя	7250 об/мин	7750 об/мин
Подача топлива	Впрыск с электронным управлением (EFI)	
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин	
Минимальное октановое число	95	
Емкость топливного бака	37 л	
<b>ТРАНСМИССИЯ</b>		
Тип ведущего шкива вариатора	pDrive	
Тип ведомого шкива вариатора	QRS	
Тормозная система	С гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр	

## ЦВЕТ



Viper Red (красный)/серый

## РАЗМЕРЫ

Общая длина	3250 мм
Общая ширина	1265 мм
Общая высота	1490 мм
Ширина лыжной колеи	1080 мм
Номинальная ширина гусеницы	500 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Гусеница/высота грунтозацепов	38 мм

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS
Передние амортизаторы	HPG 36
Задняя подвеска	EasyRide
Центральный амортизатор	HPG 36
Задний амортизатор	HPG 36

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	Radien-X
Лыжи	Blade XC
Сиденье	Luxury Modular, 1+1 (с обогревом)
Руль	U-образный, стальной
Проставка руля	Регулируемая, 125–165 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Электромеханический

Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация
Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Комбинация приборов	Цифровая, с дисплеем 7,2"
Зеркала	Стандартная комплектация
Ветровое стекло	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами
Сцепное устройство	Стандартная комплектация
Разъем для подключения визора (спереди/сзади)	спереди/сзади
Электрическая розетка (12 В)	Спереди, сзади (доп. оборудование)