

XTERRAIN RE 3700 TURBO

2020



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX® 900 ACE Turbo

Особенности	Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), с турбонаддувом
Количество цилиндров	3
Рабочий объем	899,0 куб. см
Диаметр цилиндра	74 мм
Ход поршня	69,7 мм
Макс. частота вращения коленчатого вала двигателя	7750 об/мин
Подача топлива	Впрыск с электронным управлением (EFI)
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95
Емкость топливного бака	37 л


ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	rDrive с возможностью быстрой регулировки
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	RS, 4 поршня

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	Radien
Лыжи	Blade XC
Сиденье	Sport, одноместное
Руль	U-образный, алюминиевый, с J-образными рукоятками, низкий поручень на руле
Проставка руля	120 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Механический

ЦВЕТ



Manta Green (зеленый)/серый

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3150 мм
Общая ширина	1265 мм
Общая высота	1230 мм
Ширина лыжной колеи	1080 мм
Номинальная ширина гусеницы	406 мм
Номинальная длина гусеницы	3705 мм
Гусеница/высота грунтозацепов	PowderMax/ 51 мм

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS
Передние амортизаторы	KYB 40 HLCR Kashima
Задняя подвеска	PPS ² -DS-3700
Центральный амортизатор	KYB 46 HLCR Kashima
Задний амортизатор	KYB 46 HLCR Kashima

Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация
Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Комбинация приборов	Цифровая, с дисплеем 7,2"
Зеркала	-
Ветровое стекло	Низкое
Сцепное устройство	Доп. оборудование
Разъем для подключения визора (спереди/сзади)	Спереди
Электрическая розетка (12 В)	В перчаточном ящике