

X TERRAIN RE 3900

2020



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®	600R E-TEC	850 ACE
Особенности	Жидкостного охлаждения, 3-D R.A.V.E.™	
Количество цилиндров	2	
Рабочий объем	599,4 куб. см	849,0 куб. см
Диаметр цилиндра	72,3 мм	82 мм
Ход поршня	73 мм	80,4 мм
Макс. частота вращения коленчатого вала двигателя	8100 об/мин	7900 об/мин
Подача топлива	Непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	Непосредственный впрыск с электронным управлением и дополнительными ускорительными форсунками
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин	
Минимальное октановое число	95	
Емкость топливного бака	37 л	
Объем масляного бака (2-такт.)	3,4 л	


ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	pDrive с возможностью быстрой регулировки
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	С гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	Radien
Лыжи	Blade XC
Сиденье	Sport, одноместное
Руль	U-образный, алюминиевый, с J-образными рукоятками, низкий поручень на руле
Проставка руля	120 мм
Стартер	Ручной, электрический
Реверс	RER

ЦВЕТ



Manta Green (зеленый)/серый

РАЗМЕРЫ

Общая длина	3310 мм
Общая ширина	1180 мм
Общая высота	1230 мм
Ширина лыжной колеи	996 +/- 21 мм
Номинальная ширина гусеницы	406 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Гусеница/высота грунтозацепов	PowderMax/ 51 мм

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS
Передние амортизаторы	KYB 40 HLCR Kashima
Задняя подвеска	PPS-3900
Центральный амортизатор	KYB 46 HLCR Kashima
Задний амортизатор	KYB 46 HLCR Kashima

Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация
Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Комбинация приборов	Цифровая, с дисплеем 7,2"
Зеркала	-
Ветровое стекло	Низкое
Сцепное устройство	Доп. оборудование
Разъем для подключения визора (спереди/сзади)	Спереди
Электрическая розетка (12 В)	В перчаточном ящике