



### ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

600R E-TEC      900 ACE      900 ACE Turbo

Жидкостное охлаждение

Особенности двигателя

3D RAVE™

Четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения,

—      Турбонагнетатель

Количество цилиндров

2

3

Рабочий объем

599,4 см<sup>3</sup>

899,0 см<sup>3</sup>

Диаметр цилиндра

72,3 мм

74 мм

Ход поршня

73 мм

69,7 мм

Максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя

8100 об/мин

7250 об/мин

7750 об/мин

Подача топлива

Непосредственный впрыск топлива с электронным управлением

Впрыск топлива с электронным управлением (EFI)

Впрыск топлива с электронным управлением (EFI)

Рекомендуемый тип топлива

Неэтилированный бензин

Минимальное октановое число

95

Топливный бак

42 л

Объем резервуара системы смазки (2-такт.)

3,4 л

—

—

### ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора

pDrive с возможностью быстрой регулировки (600R E-TEC)  
pDrive (900 ACE и Turbo)

Тип ведомого шкива вариатора

QRS

Тормозная система

С гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Платформа

Radien-X

Лыжи

Blade DS+

Сиденье

Modular, одноместное

Руль

U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкий поручень на руле

Проставка руля

140 мм

Стартер

Электрический

Реверс

RER (600R E-TEC)

Электромеханический (ACE)

Обогрев рычага дроссельной заслонки

Стандартная комплектация

Рукоятки с обогревом

Стандартная комплектация

Комбинация приборов

Цифровой дисплей 4,5 дюйма

Зеркала

Ветровое стекло

Сверхвысокое с боковыми дефлекторами

Сцепное устройство

Стандартная комплектация

Разъем (-ы) для подключения визора с обогревом

Спереди

Электрическая розетка (12 В)

Спереди

### ЦВЕТ

Race Orange (оранжевый)/  
Grey (серый)

### РАЗМЕРЫ

Общая длина\*

3240 мм

Общая ширина

1200 мм

Общая высота

1540 мм

Ширина лыжной колеи

996 мм

Номинальная ширина гусеницы

500 мм

Номинальная длина гусеницы

3923 мм

Гусеница/высота  
грунтозацепов

44 мм

Собра шипов. 38 мм (только  
весеннее предложение)

### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

LFS, с изогнутыми  
A-образными рычагами

Передние амортизаторы

HPG 36

Задняя подвеска

EasyRide per.

Центральный амортизатор

HPG 36

Задний амортизатор

HPG 36

\* Длина снегохода без снегоотражателя.